

Clean Boiler

DISINCROSTANTE ACIDO ACID DESCALER

CAMPI D'IMPIEGO

CLEAN BOILER viene impiegato per eliminare incrostazioni inorganiche che si formano sulla superficie di impianti nell'industria alimentare come: confezionatrici, pastorizzatori, scambiatori, etc.

CLEAN BOILER trova inoltre frequente applicazione nelle operazioni di manutenzione e pulizia di parti e componenti di macchine caffè, lavastoviglie, etc

APPLICATIONS

CLEAN BOILER is used to remove inorganic deposits that develop on the surfaces of food industry equipment such as packaging machines, pasteurizers, heat exchangers, etc.

CLEAN BOILER is also frequently used in the maintenance and cleaning of parts and components of coffee machines, dishwashers, etc.

CARATTERISTICHE E PROPRIETA'

CLEAN BOILER e' una polvere cristallina, inodore ed incolore, igroscopica , che in soluzione all' 1% sviluppa pH = 1,18.

CLEAN BOILER e' particolarmente adatto per trattamenti su superfici come Alluminio, Rame, Ottone, Ferro, in quanto , pur esplicando una efficace azione disincrostante, NON e' aggressivo come altri acidi forti.

CLEAN BOILER e' inoltre apprezzato anche per altre qualità come: facile manipolazione, assenza i emissione di fumi, non tossicità.

FEATURES AND PROPERTIES

CLEAN BOILER is a crystalline, odorless, and colorless hygroscopic powder. In a 1% solution, it has a pH of 1.18.

CLEAN BOILER is particularly suitable for treating surfaces such as aluminum, copper, brass, and iron because, while it provides effective descaling, it is NOT as aggressive as other strong acids.
CLEAN BOILER is also appreciated for other qualities such as easy handling, no fumes, and no toxicity.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

CLEAN BOILER si utilizza in circolazione o in immersione alla concentrazione di 5% fino al 20% (in funzione del grado di incrostazione), alla temperatura di massimo 50 –60 °C e per tempi massimi di 8 ore. Risciacquare sempre bene dopo l'uso.
Attenzione: CLEAN BOILER è un prodotto igroscopico; conservare nella confezione originale e ben chiusa.

USAGE INSTRUCTIONS AND DOSAGES

CLEAN BOILER can be used in flow or immersion at a concentration of 5% to 20% (depending on the degree of encrustation), at a maximum temperature of 50–60°C and for a maximum period of 8 hours. Always rinse plenty after use.
Caution: CLEAN BOILER is a hygroscopic product; store in the original, tightly closed container.

ALTRE INFORMAZIONI

CLEAN BOILER e' classificato ed etichettato IRRITANTE (reg 1272/08, Reg 1907/06). Consultare sempre la scheda di sicurezza per manipolazione ed istruzioni operative.

OTHER INFORMATION

CLEAN BOILER is classified and labeled as an IRRITANT SOLUTION (Regulation 1272/08, Regulation 1907/06). Always check the safety data sheet for handling and operating instructions.

CONFEZIONI

Barattoli da 1 kg in cartoni da 24 pezzi.

PACKAGING

1 kg jars in cartons of 24.